

BADIGEON DE CHAUX

Technique de parement extérieur et intérieur ancienne, cette peinture minérale protège les surfaces enduites et permet d'en assurer l'étanchéité. Ses qualités pour assainir et désinfecter ne sont plus à prouver. Vos murs prendront alors une teinte blanche ou celle choisie par incorporation de pigment parfaitement lumineuse.

Selon qu'il soit « lourd » ou « léger » il masquera plus ou moins le support.

Préparation :

Chaux en poudre

1 Kg de chaux en poudre
1 à 2 L d'eau

ou

Chaux en pâte

1 kg de chaux en pâte
0.5 à 1L d'eau

Fixateur

résine acrylique ou vinylique (5% du poids de la chaux)
ou Sel d'alun (de 7 à 10% du poids de la chaux), ou caséine etc.

Pigments

Pigments naturels: jusqu'à 25 % du poids de la chaux
Oxydes : jusqu'à 15 % du poids de la chaux

Versez l'eau dans un récipient, ajouter la chaux en mélangeant à l'aide d'un mélangeur, versez les pigments que vos aurez mélangés au préalable avec un peu d'eau puis ajouter le fixateur.

Laisser reposer votre badigeon de préférence 24 h. Bien le mélanger avant de commencer.

Application : Appliquez votre badigeon au spalter ou à la brosse à badigeon. Mélanger régulièrement pendant l'application.

Rendement : 1 litre pour 4 à 6m² environ.

Nettoyage : Immédiatement après l'emploi, laver l'outillage à l'eau savonneuse

Qualités : Sec dans la journée et presque sans odeur. Peut se lustrer (voir cire lustrable ou autre). Intérieur ou extérieur.

Pour compléter vos connaissances, se référer aux livres sur la chaux proposés.

